

## ECA12060B

### INTERNAL ANGLE DIM. 120X60 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp - accessoires > Angle intÈrieur



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

## Description

Angle intÈrieur pour changement de direction à 90°. Fixation par clipsage sur la goulotte.



## Etim

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC000867 - Angle intÈrieur pour goulotte d'installation**

<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>MatÈriau</b>	Plastique	<b>QualitÈ du matÈriau</b>	ABS
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Traitement antibactÈrien</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traitÈ
<b>Couleur</b>	Blanc	<b>RÈsistance aux chocs</b>	IK07	<b>Largeur</b>	120 mm
<b>Profondeur</b>	60 mm	<b>Modèle</b>	Capot moulÈ	<b>NumÈro RAL</b>	9001
<b>Type de montage des parties supÈrieures</b>	Global	<b>Film de protection</b>	No	<b>TempÈrature d'utilisation</b>	-5-60 °C
<b>Avec agrafe pour tenue de cåble</b>	No	<b>Avec connecteur de conduit</b>	Oui	<b>Forme</b>	SymÈtrique
<b>Perforation de montage dans le sol</b>	No	<b>Angle</b>	90-90 °	<b>Nombre de parties supÈrieures</b>	1
<b>Largeur de la partie supÈrieure 1</b>	120 mm				

## Documentation disponible en tÈlÈchargement



## Code à barres



8050880886067

**Cardboard**

10 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

0.9 [kg]