

ECSES



SECTIONABLE SEPARATOR FOR TRUNKING WHITE H=40-60-80

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp - accessoires > Cloison



Symboles/marques/approptions techniques

IP40
UL94 V0
IK07
GWT 960°
CE
RoHS II
YM
NF

MADE IN ITALY

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Cloison de sÈparation sectionnable pour goulottes porte-câbles produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Sectionnable en hauteur : 40/60/80. Fixation par clipsage dans les guides prévus au fond des goulottes.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001009 - Cloison pour goulotte d'installation

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC	Sans halogène	No
Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Blanc
Résistance aux chocs	IK07	Type de fixation	Encliquetable	Modèle	Simple
Longueur	2 m	Numéro RAL	9001	Température d'utilisation	-5-60 °C
Adapté à la profondeur de canal	80 mm				

Documentation disponible en téléchargement

Certification

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf

Certification

LICENCE 669941_CP-MC.pdf

Code à barres



8054320286332

Cardboard

50 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

11 [kg]