

ECCP10060B

CABLE TRUNKING WITH COVER DIM. 100X60 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp - goulottes > Goulotte d'installation > Blanc



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Goulotte porte-câbles produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Couvercle à accrochage frontal fourni.


Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	100 mm
Profondeur	60 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	5236 mm²
Numéro RAL	9001	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-5-60 °C	Nombre de cloisons enfichables	2	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	100 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8050880887170

Cardboard

20 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

19 [kg]



8055035961521

Pallet

360 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

342 [kg]