

ECCP6060B

**CABLE TRUNKING WITH COVER DIM.
60X60 WHITE**



Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp
- goulottes > Goulotte d'installation > Blanc



Symboles/marques/approptions techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Goulotte porte-câbles produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Couvercle à accrochage frontal fourni.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

| | | | | | |
|--|----------|--|-----------|--|------------|
| Classe de protection (IP) | IP40 | Matériau | Plastique | Qualité du matériau | PVC |
| Sans halogène | No | Traitement antibactérien | No | Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Blanc | Résistance aux chocs | IK07 | Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 60 mm | Longueur | 2 m | Section transversale utile | 3046 mm² |
| Numéro RAL | 9001 | Type de montage des parties supérieures | Global | Film de protection | No |
| Température d'utilisation | -5-60 °C | Nombre de cloisons enfichables | 0 | Avec agrafe pour tenue de câble | No |
| Avec connecteur de conduit | No | Perforation de montage dans le sol | No | Nombre de parties supérieures | 1 |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 60 mm | Symétrique | Oui | Parties supérieures fournies | Oui |
| Type rectangulaire | Oui | Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé | | |

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Istruzioni canali.pdf



Certification

Canali e Minic Serie
MC-CP.pdf



Certification

LICENCE
669941_CP-MC.pdf

Code à barres



8050880887521

Cardboard

32 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

20.4992 [kg]



8055035961958

Pallet

576 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

368.9856 [kg]