

## ECCAP7517A

### FLOOR CABLE TRUNKING WITH COVER mm 75X17 SLATE - 3 COMPARTMENTS



Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > Série cap - goulottes de plancher > Passage de plancher

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Description

Goulotte de sol produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Résistance aux chocs : 6J. Fond conçu pour une fixation avec des adhésifs silicones et perforé pour une fixation avec vis et chevilles. Couverture à accrochage enveloppant, démontable uniquement avec un outil. Résistant au passage de personnes, charge admissible 0,4 kg/cm<sup>2</sup>.

## Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000722 - Passage de plancher

<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Qualité du matériau</b>	Autre
<b>Sans halogène</b>	No	<b>Traitement antibactérien</b>	No	<b>Couleur</b>	Noir
<b>Résistance aux chocs</b>	IK07	<b>Largeur</b>	75 mm	<b>Hauteur</b>	17 mm
<b>Longueur</b>	2 m	<b>Numéro RAL</b>	7021	<b>Température d'utilisation</b>	-5-60 °C
<b>Nombre de canaux</b>	3	<b>Avec capuchon</b>	No	<b>Diamètre de câble admissible</b>	10-12 mm
<b>Perforation de montage dans le sol</b>	Oui	<b>Trou en fente</b>	Oui	<b>Avec fixation</b>	No
<b>Démontable</b>	Oui	<b>Auto-adhésif</b>	No	<b>Lèvre d'étanchéité</b>	Oui
<b>Mit revêtement antidérapant</b>	No	<b>Réfléchissant</b>	No	<b>Résistant au carburant et à l'huile</b>	No
<b>Résistance à la charge verticale pour petite surface selon IEC 61084-2-2</b>	1500 N	<b>Résistance à la charge verticale pour grande surface selon IEC 61084-2-2</b>	10000 N	<b>Adapté aux voitures</b>	No
<b>Adapté aux camions</b>	No	<b>Tenue à la flexion</b>	Rigide		

## Code à barres



8054320283089

**Cardboard**

50 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

22 [kg]