

## ECMA1010

### MINITRUNKING HINGED LID AND SELF-ADHES. BOTTOM 10X10

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÈrie ma - couvercle À charniÈre et fond adhÈsif > Moulure > Blanc



#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Description

Moulure produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Avec ruban adhésif double-face pour fixation permanente. Couvercle intégré avec fermeture par pression.

## Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000059 - Moulure et goulotte

<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Qualité du matériau</b>	PVC
<b>Sans halogène</b>	No	<b>Traitement antibactérien</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traité
<b>Couleur</b>	Blanc	<b>Transparent</b>	No	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Type de fixation</b>	Auto-adhésif	<b>Largeur</b>	10 mm	<b>Hauteur</b>	10 mm
<b>Longueur</b>	2 m	<b>Section transversale utile</b>	62 mm²	<b>Numéro RAL</b>	9001
<b>Film de protection</b>	No	<b>Température d'utilisation</b>	-5-60 °C	<b>Finition du couvercle</b>	Avec charnière à film
<b>Adapté au maintien de fonction</b>	No	<b>Nombre de cloisons fixes</b>	0	<b>Nombre de cloisons enfichables</b>	0
<b>Avec agrafe pour tenue de câble</b>	No	<b>Avec connecteur de conduit</b>	No	<b>Livraison sur rouleau</b>	No
<b>Estampages</b>	No				

## Code à barres



8054320282389

**Cardboard**

200 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

10.5 [kg]