

EC22016555-3



TRUNKING WITH COVER DIM. 165X55 - 3 COVERS - WHITE



Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de support pour appareillage > SÈrie kuadra - pour appareillage 45x45 > Goulotte d'installation

Symboles/marques/approptions techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Goulotte porte-câbles et porte-appareillages produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Pour appareils standard 45x45 mm avec fixation directe sur la goulotte. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Couverture à accrochage frontal fourni. Goulotte et couvercle fournis avec film protecteur transparent.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK08	Largeur	165 mm
Profondeur	55 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	7544 mm²
Numéro RAL	9001	Type de montage des parties supérieures	Intérieur	Film de protection	Oui
Température d'utilisation	-5-60 °C	Nombre de cloisons enfichables	6	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	3
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm	Largeur de la partie supérieure 2	45 mm	Largeur de la partie supérieure 3	45 mm
Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui	Type rectangulaire	Oui
Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8050880881130

Cardboard

16 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

31 [kg]