

EC220AI13555



VARIABLE INTERNAL ANGLE DIM. 135X55 mm

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de support pour appareillage > SÈrie kuadra - pour appareillage 45x45 > Angle intÈrieur variable



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approptions techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Angle intÈrieur variable pour changement de direction de 60° à 120°. Fixation par clipsage sur la goulotte. ComposÈ de 2 piÈces.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000867 - Angle intÈrieur pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	MatÈriau	Plastique	QualitÈ du matÈriau	ABS
Sans halogÈne	Oui	Traitement antibactÈrien	No	Traitement de surface	Non traitÈ
Couleur	Blanc	RÈsistance aux chocs	IK08	Largeur	135 mm
Profondeur	55 mm	ModÈle	Capot moulÈ	NumÈro RAL	9001
Type de montage des parties supÈrieures	Global	Film de protection	No	TempÈrature d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de cÈble	No	Avec connecteur de conduit	Oui	Forme	SymÈtrique
Perforation de montage dans le sol	No	Angle	60-120 °	Nombre de parties supÈrieures	1
Largeur de la partie supÈrieure 1	135 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8033576778983

Unit

1 NR

0.2 [kg]



8059307212908

Cardboard

10 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

2 [kg]