

**EC220AI9055**



**VARIABLE INTERNAL ANGLE DIM.  
90X55 mm**

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de support pour appareillage > SÈrie kuadra - pour appareillage 45x45 > Angle intÈrieur variable



**Symboles/marques/approptions techniques**



**Normes**

EN 50085-1 EN 50085-2-1

**Description**

Angle intÈrieur variable pour changement de direction de 60° à 120°. Fixation par clipsage sur la goulotte. ComposÈ de 2 piÈces.

**Etim**

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC000867 - Angle intÈrieur pour goulotte d'installation**

<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>MatÈriau</b>	Plastique	<b>QualitÈ du matÈriau</b>	ABS
<b>Sans halogÈne</b>	Oui	<b>Traitement antibactÈrien</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traitÈ
<b>Couleur</b>	Blanc	<b>RÈsistance aux chocs</b>	IK08	<b>Largeur</b>	90 mm
<b>Profondeur</b>	55 mm	<b>ModÈle</b>	Capot moulÈ	<b>NumÈro RAL</b>	9001
<b>Type de montage des parties supÈrieures</b>	Global	<b>Film de protection</b>	No	<b>TempÈrature d'utilisation</b>	-5-60 °C
<b>Avec agrafe pour tenue de cÈble</b>	No	<b>Avec connecteur de conduit</b>	Oui	<b>Forme</b>	SymÈtrique
<b>Perforation de montage dans le sol</b>	No	<b>Angle</b>	60-120 °	<b>Nombre de parties supÈrieures</b>	1
<b>Largeur de la partie supÈrieure 1</b>	90 mm				

## Documentation disponible en téléchargement



## Code à barres



8033576778976

**Unit**

1 NR

0.15 [kg]



8059307212922

**Cardboard**

10 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

1.5 [kg]