

EC220AP16555



FLAT ANGLE DIM. 165X55 mm

Goulottes > Mur et plafond > Systèmes de support pour appareillage > SÉrie kuadra - pour appareillage 45x45 > Angle plat variable



Symboles/marques/approbatons techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Angle plat pour changement de direction à 90°. Fixation par clipsage sur la goulotte. Composé d'une base et d'un couvercle.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000876 - Angle plat pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK08	Largeur	165 mm
Profondeur	55 mm	Modèle	Partie inférieure et partie supérieure	Numéro RAL	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No	Température d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de câble	No	Avec connecteur de conduit	Oui	Perforation de montage dans le sol	No
Angle	90-90 °	Nombre de parties supérieures	1	Largeur de la partie supérieure 1	165 mm
Symétrique	Oui	Direction	Ascendant/descendant		

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8033576779058

Unit

1 NR

0.375 [kg]



8059307212946

Cardboard

8 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3 [kg]