

EC8104348

CABLE TIE PA 6.6 - 430x4,8 mm - BLACK

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Clips > Colliers de cablage > Serre-câble > Noir



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 62275

Description

Collier de serrage pour câbles, fabriqué en technopolymère antichoc à base de polyamide sans halogène (Halogen Free) selon les normes EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. Degré d'auto-extinguibilité V2 selon la norme UL94. Haute résistance aux huiles et graisses minérales. Produit conforme aux normes EN 62275 et au standard UL dans la mesure applicable.

Etim

GROUP EG000049 - Montage

CLASS EC000046 - Serre-câble

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| Matériau | Plastique | Qualité du matériau | Polyamide | Sans halogène | Oui |
| Traitement de surface | Non traité | Couleur | Noir | Transparent | No |
| Type de fixation | Sans | Modèle | Crantage intérieur | Largeur de bande | 4.8 mm |
| Longueur de bande | 430 mm | Diamètre du faisceau | 0-110 mm | Résistance min. à la traction | 22.2 kg |
| Température de fonctionnement | -40-85 °C | Température de montage | -5-60 °C | Fermeture à bande | Langouette/patte en plastique |
| Stable aux UV selon ASTM D6779 | No | Fluorescente | No | DéTECTABLE | No |
| Champ d'inscription | Sans | Fermeture amovible | No | Homologation VG | No |
| Homologation MIL | No | Homologation UL | No | Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2 |

Code à barres



8050880884360

Pack

100 NR

0.3 [kg]



8057711592050

Cardboard

3000 NR

9 [kg]