

ECICTA16T

HF ICTA Pliable PP Conduit 34223 Ø16 mm - 100 m WITH DRAW TAPE - GREY



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > Série icta
- pp - classe 34223 - 750 n > Tube plastique (installation
électrique) > Gris - tire-fils

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Description

Gaine de protection annelée fabriquée en technopolymère antichoc auto-récupérable à base de polypropylène sans halogène (halogen free) selon les normes EN 50642:2018/A1:2022. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen selon les normes EN 61034-1, EN 61034-2.

Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 850 °C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Faible émission de fumées toxiques. Résistance à l'écrasement 750 N. Température minimale de fonctionnement -5 °C, maximale +90 °C. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : moyenne -34223 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-22. Sans microfissures. Adapté pour le béton liquide.

Diamètre extérieur nominal 16 mm - avec tire-fil

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux
CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)


Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Gris	Numéro RAL	7037	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-90 °C	Tenue à la flexion	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Lourd (classe 4 / 6 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	10.8 mm
Diamètre externe	16 mm	Couche interne extrêmement glissante	Oui	Avec indications en mètres	No

Caractéristiques techniques

Lunghezza Bobina 100 m


Documentation disponible en téléchargement

Certification




LICENCE - ICTA - 2022 - Licence - Certificat Produits-14693487-778130-0000732967-9.p....pdf

Certification



Test Report ICTA Contenuto alogeni MI23-0092109-01.pdf

Brochure



BROCHURE TUBI doppie.pdf

Code à barres



8050880889891
Cardboard
100 MT
5.11 [kg]



8057711595037
Pallet
7000 MT
357.7 [kg]