

## ECICTA32

### HF ICTA Pliable PP Conduit 34223 Ø32 mm - 50 m - GREY



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA EC REPRESENTATIVE IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie icta - pp - classe 34223 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Gris

#### Symboles/marques/approbatons techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

## Description

Gaine de protection annelée fabriquée en technopolymère antichoc auto-récupérable à base de polypropylène sans halogène (halogen free) selon les normes EN 50642:2018/A1:2022. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen selon les normes EN 61034-1, EN 61034-2.

Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 850 °C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Faible émission de fumées toxiques. Résistance à l'écrasement 750 N. Température minimale de fonctionnement -5 °C, maximale +90 °C. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : moyenne -34223 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-22. Sans microfissures. Adapté pour le béton liquide.

Diamètre extérieur nominal 32 mm

## Etim

### GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

### CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)


<b>Montage encastré</b>	Oui	<b>Matériau</b>	Polypropylène	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Gris	<b>Numéro RAL</b>	7037	<b>Résistant aux UV</b>	No
<b>Convient pour une installation souterraine</b>	No	<b>Température de fonctionnement</b>	-5-90 °C	<b>Tenue à la flexion</b>	Flexible, à rétablissement automatique
<b>Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1</b>	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	<b>Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1</b>	Lourd (classe 4 / 6 Joule)	<b>Avec manchon</b>	No
<b>Finition ignifugée</b>	Oui	<b>Apparent</b>	No	<b>Sur bois</b>	Oui
<b>Paroi creuse</b>	Oui	<b>Installation sur du béton</b>	Oui	<b>Installation de machines et d'équipements</b>	No
<b>Installation en sous-sol (chape de béton)</b>	Oui	<b>Installation extérieure</b>	No	<b>Diamètre intérieur</b>	24.4 mm
<b>Diamètre externe</b>	32 mm	<b>Couche interne extrêmement glissante</b>	Oui	<b>Avec indications en mètres</b>	No

## Caractéristiques techniques


Lunghezza Bobina

50 m


## Documentation disponible en téléchargement



**Certification**  
LICENCE - ICTA -  
2022 - Licence -  
Certificat Produits-  
14693487-778130-  
0000732967-  
9.p....pdf




**Certification**  
Test Report ICTA  
Contenuto alogeni  
MI23-0092109-  
01.pdf




**Brochure**  
BROCHURE TUBI  
doppie.pdf

## Code à barres



8050880889983  
**Cardboard**  
50 MT  
0.55x0.55x0.27 [m]  
6.415 [kg]



8057711595129  
**Pallet**  
1800 MT  
0.8x1.2x2.5 [m]  
230.94 [kg]