

ECICTA40T

HF ICTA Pliable PP Conduit 34223 Ø40 mm - 25 m WITH DRAW TAPE - GREY



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > Série icta
- pp - classe 34223 - 750 n > Tube plastique (installation
électrique) > Gris - tire-fils

Symboles/marques/approbations techniques

HF

GWT
850°

+90°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Description

Gaine de protection annelée fabriquée en technopolymère antichoc auto-récupérable à base de polypropylène sans halogène (halogen free) selon les normes EN 50642:2018/A1:2022. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen selon les normes EN 61034-1, EN 61034-2.

Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 850 °C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Faible émission de fumées toxiques. Résistance à l'écrasement 750 N. Température minimale de fonctionnement -5 °C, maximale +90 °C. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : moyenne -34223 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-22. Sans microfissures. Adapté pour le béton liquide.

Diamètre extérieur nominal 40 mm - avec tire-fil

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Montage encastré | Oui | Matériau | Polypropylène | Sans halogène | Oui |
| Couleur | Gris | Numéro RAL | 7037 | Résistant aux UV | No |
| Convient pour une installation souterraine | No | Température de fonctionnement | -5-90 °C | Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4 / 6 Joule) | Avec manchon | No |
| Finition ignifugée | Oui | Apparent | No | Sur bois | Oui |
| Paroi creuse | Oui | Installation sur du béton | Oui | Installation de machines et d'équipements | No |
| Installation en sous-sol (chape de béton) | Oui | Installation extérieure | No | Diamètre intérieur | 30.7 mm |
| Diamètre externe | 40 mm | Couche interne extrêmement glissante | Oui | Avec indications en mètres | No |

Caractéristiques techniques

Lunghezza Bobina 25 m

Documentation disponible en téléchargement

Certification

Test Report ICTA
Contenuto alogeni
MI23-0092109-01.pdf

Brochure

BROCHURE TUBI
doppie.pdf

Code à barres



8054320289944

Cardboard

25 MT

4.075 [kg]



8057711595198

Pallet

1000 MT

163 [kg]