

## EC400C1A

### SELF-EXTINGUISHING JUNCTION BOX IP44 WITH STEPPED GLANDS DIM. 65X35



Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 400 - avec passe cables > Boîte / boîtier sailli > Abs 960° c - ip44

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

## Description

Boîte de dérivation avec passe-câbles concentriques en matériau souple. Fabriquée en technopolymère résistant aux chocs à base d'ABS, résistant aux rayons UV et auto-extinguible V0 selon UL94. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 960° C (GWT). Couverture à pression avec fermeture par encliquetage, montage sans outils. Possibilité de double isolation avec bouchons optionnels. Filetage central arrière pour fixation murale avec chevilles filetées. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005 et EN 60670-22:2006. Température d'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Température de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Indice de protection IP44.

Diamètre : 65x35 mm

4 entrées pour tube de diamètre 20 mm

## Etim

### GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

#### CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

<b>Tension d'isolation assignée Ui</b>	400 V	<b>Type de montage</b>	Montage mural/au plafond	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP44
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Sans halogène</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traité
<b>Couleur</b>	Gris	<b>Largeur</b>	65 mm	<b>Profondeur</b>	35 mm
<b>Modèle</b>	Boîte de connexion	<b>Diamètre</b>	65 mm	<b>Température d'utilisation</b>	-25-70 °
<b>Finition antidéflagrante</b>	No	<b>Pour Ex-Zone gaz</b>	Sans	<b>Pour poussière Ex-Zone</b>	Sans
<b>Finition du couvercle</b>	Couvercle borgne	<b>Maintien de fonction</b>	Sans	<b>Garnissage</b>	Sans
<b>Forme</b>	Rond	<b>Nombre d'entrées</b>	4	<b>Entrée de l'arrière</b>	No
<b>Couvercle transparent</b>	No	<b>Connectable</b>	No	<b>Pour diamètre du tube</b>	20 mm
<b>Installation dans la terre</b>	No	<b>Installation sous l'eau</b>	No	<b>Type de traversée de boîtier</b>	Membrane à niveaux à découper
<b>Fixation du couvercle</b>	Encliqueté	<b>Coulable</b>	No	<b>Masse de coulage fournie</b>	No
<b>Plombable</b>	No	<b>Avec blindage</b>	No	<b>Résistant aux intempéries</b>	Oui

## Code à barres



8050880881444

**Pack**

5 NR

0.271 [kg]



8057711590100

**Cardboard**

120 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

6.504 [kg]