

EC400C7A

SELF-EXTINGUISHING JUNCTION BOX IP55 WITH STEPPED GLANDS DIM. 240X190X90

Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 400 - avec passe cables > Boîte / boîtier sailli > Abs 960° c - ip55



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Boîte de dérivation avec passe-câbles concentriques en matériau souple. Fabriquée en technopolymère résistant aux chocs à base d'ABS, résistant aux rayons UV et auto-extinguible V0 selon UL94. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 960° C (GWT). Fixation du couvercle par vis en polyamide. Couple de serrage des vis : 3,0 Nm. Joint interne en caoutchouc souple à haute adhérence. Possibilité de double isolation avec bouchons optionnels. Fixations internes pour rails DIN, borniers ou plaque de fond. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005 et EN 60670-22:2006. Température d'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Température de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Indice de protection IP55. Dimensions : 240x190x90 mm
12 entrées pour tube de diamètre 32 mm

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Tension d'isolation assignée Ui | 400 V | Type de montage | Montage mural/au plafond | Classe de protection (IP) | IP55 |
| Matériau | Plastique | Sans halogène | No | Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Gris | Largeur | 240 mm | Profondeur | 90 mm |
| Modèle | Boîte de connexion | Longueur | 190 mm | Diamètre | 0 mm |
| Température d'utilisation | -25-70 ° | Finition antidéflagrante | No | Pour Ex-Zone gaz | Sans |
| Pour poussière Ex-Zone | Sans | Finition du couvercle | Couvercle borgne | Maintien de fonction | Sans |
| Garnissage | Sans | Forme | Rectangulaire | Nombre d'entrées | 12 |
| Entrée de l'arrière | No | Couvercle transparent | No | Connectable | No |
| Pour diamètre du tube | 32 mm | Installation dans la terre | No | Installation sous l'eau | No |
| Type de traversée de boîtier | Membrane à niveaux à découper | Fixation du couvercle | Vissé | Coulable | No |
| Masse de coulage fournie | No | Plombable | No | Avec blindage | No |
| Résistant aux intempéries | Oui | | | | |

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8032636761132

Unit

1 NR

0.7857 [kg]



8059307213486

Cardboard

14 NR

0.605x0.4x0.36 [m]

10.9998 [kg]