

EC410C10A

SELF-EXTINGUISHING SMOOTH SIDED BOX IP56 DIM. 460X380X120

Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 410 - parois lisses > Boîte / boîtier sailli > Abs 960° c - ip56



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Boîte de dérivation avec parois lisses. Fabriquée en technopolymère résistant aux chocs à base d'ABS, résistant aux rayons UV et auto-extinguible V0 selon UL94. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 960° C (GWT). Fixation du couvercle par vis en polyamide. Couple de serrage des vis : 3,0 Nm. Couvercle articulé sur le côté long. Joint interne en caoutchouc souple à haute adhérence. Possibilité de double isolation avec bouchons optionnels. Fixations internes pour rails DIN, borniers ou plaque de fond. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005 et EN 60670-22:2006. Température d'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Température de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Indice de protection IP56. Dimensions : 460x380x120 mm

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui	400 V	Type de montage	Montage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP56
Matériau	Plastique	Sans halogène	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	460 mm	Profondeur	120 mm
Modèle	Boîte de connexion	Longueur	380 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	0
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	Autre	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de boîtier	Sans	Fixation du couvercle	Vissé	Coulable	Oui
Masse de coulage fournie	No	Plombable	No	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8032636769985

Unit

1 NR

2.75 [kg]



8059307213615

Cardboard

4 NR

0.605x0.405x0.55 [m]

11 [kg]