

EC480C4R

SMOOTH SIDED BOX IP56 POLYCARBONATE DIM. 120X80X50



Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 480 - polycarbonate - parois lisses > Boîte / boîtier saillie



Symboles/marques/approbatons techniques

IP56

+120°

HF

GWT
650°

IK08



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Boîte de dérivation avec parois lisses. Fabriquée en technopolymère résistant aux chocs à base de polycarbonate, résistant aux rayons UV et sans halogène (halogen free). Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Fixation du couvercle par vis inox. Couple de serrage des vis : 0,8 Nm. Joint interne en caoutchouc souple à haute adhérence. Possibilité de double isolation avec bouchons optionnels. Fixations internes pour rails DIN, borniers ou plaque de fond. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005 et EN 60670-22:2006. Température d'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Température de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +120°C. Indice de protection IP56. Dimensions : 120x80x50 mm

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui	400 V	Type de montage	Montage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP56
Matériau	Plastique	Sans halogène	Oui	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	120 mm	Profondeur	50 mm
Modèle	Boîte de connexion	Longueur	80 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-120 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	0
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	Autre	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de boîtier	Sans	Fixation du couvercle	Vissé	Coulable	Oui
Masse de coulage fournie	No	Plombable	No	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Documentation disponible en téléchargement



Certification
Serie 400 IP56
IMQ_EI884_2018.pdf

Code à barres



8032636761811
Unit
1 NR
0.135 [kg]



8059307214063
Cardboard
100 NR
0.605x0.4x0.35 [m]
13.5 [kg]