

**EC69090**

**PANEL-MOUNT HORIZ. INTERLOCKED  
SOCKET IP44 220V 2P+E 16A**



Industriel > Fiches et prises > Prise verrouillable > Horizontal - sans porte-fusible > Prise cee verrouillable (iec 60309) > Ip44 - encastrÉ

**Symboles/marques/approbations techniques**



**Normes**

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

**Description**

Prise fixe encastrée avec verrouillage. Indice de protection IP44. Dimensions : 155x115x24 mm. Entraxe de fixation 138x98 mm. Prise inclinée à 20°. Interrupteur type AC23A - 10 kA. Poignée ergonomique cadenassable en position ON/OFF. Ressorts de fermeture du couvercle en acier inoxydable.  
2P+T 16A 200-250V~ 6h

**Etim**

**GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles**

**CLASS EC001324 - Prise CE désactivable, avec protection**

<b>Nombre de pôles</b>	3	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP44	<b>Modèle</b>	Partie supérieure
<b>Matériau du boîtier</b>	Plastique	<b>Intensité de courant IEC</b>	16 A	<b>Tension selon EN 60309-2</b>	230 V (50+60 Hz) bleu
<b>Position de l'heure</b>	6 h	<b>Couleur caractéristique</b>	Bleu	<b>Matériel de contact</b>	CuZn
<b>Traitement de surface des contacts</b>	Non traité	<b>Finition militaire</b>	No	<b>Protection</b>	Sans
<b>Commutateur</b>	Verrouillage mécanique	<b>Avec disjoncteur différentiel</b>	No	<b>Emplacements vides sur barre profilée</b>	No

## Documentation disponible en téléchargement



## Code à barres



8032636763426

**Unit**

1 NR

0.125x0.19x0.135 [m]

0.5 [kg]



8059307216340

**Cardboard**

24 NR

0.425x0.6x0.44 [m]

12 [kg]