

## EC60004

### WALL-MOUNT MODULAR ENCLOSURE IP40 DIM.150X170X100 4 MOD. GREY TRANSP.DOOR

Coffrets > Montage mural > Coffrets modulaires > SÉries 600 - ip40 porte fumè > Coffret de distribution > Gris



#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

## Description

Coffret montage en saillie. Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS résistant aux rayons UV et sans halogène. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Fond et couvercle en technopolymère sans halogène à base d'ABS. Couvercle réversible. Porte en polycarbonate fumé. Étiquette autocollante d'identification des circuits fournie. Obturateur pour modules inutilisés fourni. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et la double isolation. Rail DIN en acier galvanisé monté. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Températures pendant l'installation : minimum -5°C, maximum +60°C. Températures de fonctionnement : minimum -25°C, maximum +70°C. Indice de protection IP40.

Dimensions extérieures 150x170x100 mm

4 modules DIN

Puissance dissipable 11 W

## Etim

**GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)**

**CLASS EC000214 - Coffret de distribution**


|                                   |          |                           |           |                                      |        |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|
| Type de montage                   | Apparent | Classe de protection (IP) | IP40      | Largeur dans les unités de partition | 4      |
| Couleur                           | Gris     | Largeur                   | 150 mm    | Hauteur                              | 170 mm |
| Profondeur                        | 100 mm   | Numéro RAL                | 7035      | Résistant aux UV                     | Oui    |
| Type de couvercle                 | Porte    | Type de porte             | Simple    | Couvercle/porte transparent(e)       | Oui    |
| Avec serrure                      | No       | Profondeur intérieure     | 100 mm    | Nombre de rangées                    | 1      |
| Possibilité de montage en saillie | No       | Matériau du boîtier       | Plastique | Avec plaque de montage               | No     |
| Porte pour transmission du signal | No       | Type de fermeture         | Autre     | Borne de mise à la terre             | No     |
| Borne à conducteur neutre         | No       | Avec Rail DIN             | Oui       | Finition CEM                         | No     |

## Caractéristiques techniques

taille 150x170x100 mm Dissipation de puissance 11 W

## Documentation disponible en téléchargement

**Instruction booklet**




Istruzioni 600-610\_0423.pdf

**Certification**



Serie 600-610  
IMQ\_CA02.00428\_2018.pdf

## Dimensions et dessins techniques



EC60004\_2025.pdf

## Code à barres



8032636762641  
**Unit**  
1 NR  
0.165x0.175x0.105 [m]  
0.5227 [kg]



8059307210010  
**Cardboard**  
22 NR  
0.605x0.4x0.35 [m]  
11.4994 [kg]