

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Possibilité d'installer des appareillages avec une profondeur de 48 ou 75 mm

Cache pour modules et cache-vis assurant une double isolation

Porte transparente démontable et réversible, tout comme la face avant

Kit de barrettes spécifiques pour tous les modèles, faciles à installer

Étiquette d'identification des circuits



Support isolant pour fixation murale et maintenir la double isolation et degré IP

Prédisposition pour plombage du couvercle avec des vis prévues à cet effet

Entrée des fils et câbles au moyen de presse-étoupe IP55, raccords pour tubes IP40 et IP66, presse-étoupe IP68



Une gamme complète de coffrets de distribution et de coffrets pour montage en saillie, répondant parfaitement aux exigences de protection et commande des installations de distribution modernes.

L'installation est simple et aisée grâce aux accessoires livrés avec ou disponibles en complément. La conception symétrique du fond évite de se soucier des problèmes d'orientation lors de l'installation.

Les côtés parfaitement lisses offrent la possibilité de raccorder le coffret, au moyen de presse-étoupe ou de raccords pour tubes, sans avoir à prédéterminer les positions ou les diamètres, d'où une installation plus rapide.

La haute résistance mécanique assure une protection maximum dans les applications extérieures, dans les locaux industriels ou dans le tertiaire.

Les coffrets de distribution mon-

tage en saillie avec porte sont disponibles en coloris gris RAL7035 classique et dans le nouveau coloris blanc RAL 9001, le même que celui de nos moulures et goulottes afin de réaliser des installations de distribution avec des composants de même teinte.

Les coffrets de distribution avec porte ou sans porte constituent la solution idéale pour la distribution de zones de bureaux ou d'habitation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les coffrets de distribution montage en saillie sans porte disposent d'une astuce exclusive pour cacher les vis de fixation



Les logements des vis de fixation du couvercle sur la base sont cachés par des cadres cache-vis latéraux

Le blocage et le déblocage des cadres cache-vis s'effectue par simple rotation

Outre une parfaite symétrie verticale et horizontale, le design d'ensemble donne un résultat harmonieux et adapté à tous les environnements

La marque de fabrique, le code et les références du type sont gravés dans le même coloris que le coffret



Chaque coffret dispose de 2 prédispositions pour loger les barrettes en laiton

L'espace intérieur des coffrets de distribution et coffrets montage en saillie a été étudié de sorte à offrir aux installateurs davantage de place que la moyenne et une fonctionnalité de premier ordre au niveau des dimensions extérieures, le tout dans un design simple et épuré qui s'adapte à tous les styles. La base des coffrets de distribution est suffisamment haute pour ga-

rantir l'entrée des tubes avec les raccords les plus divers jusqu'au diamètre 40mm, et en même temps permet à l'installateur de travailler sans difficulté car les colonnettes de fixation du couvercle et du support de barrettes sont positionnées sur les côtés laissant l'espace libre pour l'entrée des câbles et le câblage des appareillages. Le couvercle est symétrique, c'est

pourquoi la porte peut être indifféremment posée à gauche ou à droite, avec un angle d'ouverture supérieur à 180°. Les coffrets de distribution montage en saillie sont livrés avec des cache-vis pour réaliser une double isolation, et sont ainsi adaptés à un montage avec une isolation complète conformément à la norme IEC 60670-1/24.