

EC60036

WALL-MOUNT MODULAR ENCLOSURE IP40 DIM. 400X400X130 36 MOD. GREY TRAN.DOOR

Coffrets > Montage mural > Coffrets modulaires > SÉries 600 - ip40 porte fumè > Coffret de distribution > Gris



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Coffret montage en saillie. Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS résistant aux rayons UV et sans halogène. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Fond et couvercle en technopolymère sans halogène à base d'ABS. Couvercle réversible. Porte en polycarbonate fumé. Étiquette autocollante d'identification des circuits fournie. Obturateur pour modules inutilisés fourni. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et la double isolation. Rail DIN en acier galvanisé monté. Réglable sur deux hauteurs. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Températures pendant l'installation : minimum -5°C, maximum +60°C. Températures de fonctionnement : minimum -25°C, maximum +70°C. Indice de protection IP40.

Dimensions extérieures 400x400x130 mm

36 modules DIN (2x18)

Puissance dissipable 47 W

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000214 - Coffret de distribution

Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP40	Largeur dans les unités de partition	36
Couleur	Gris	Largeur	400 mm	Hauteur	400 mm
Profondeur	130 mm	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Type de couvercle	Porte	Type de porte	Simple	Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Avec serrure	No	Profondeur intérieure	130 mm	Nombre de rangées	2
Possibilité de montage en saillie	No	Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No
Porte pour transmission du signal	No	Type de fermeture	Autre	Borne de mise à la terre	No
Borne à conducteur neutre	No	Avec Rail DIN	Oui	Finition CEM	No

Caractéristiques techniques

taille 400x400x130 mm Dissipation de puissance 47 W

Documentation disponible en téléchargement

Instruction booklet




Istruzioni 600-610_0423.pdf

Certification




Serie 600-610
IMQ_CA02.00428_2018.pdf

Dimensions et dessins techniques

 EC60036_2025.pdf

Code à barres



8032636762764
Unit
1 NR
0.42x0.45x0.16 [m]
3.171 [kg]