

## EC61054

### WALL-MOUNT MODULAR ENCLOSURE IP40 DIM.400X600X130 54 MOD. GREY W/O DOOR

Coffrets > Montage mural > Coffrets modulaires > SÉrie 610 - ip40 sans porte > Coffret de distribution > Gris



#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

## Description

Coffret montage en saillie. Fabriqué en technopolymère résistant aux chocs à base d'ABS, résistant aux rayons UV et sans halogène (halogen free). Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650°C (GWT). Fond et couvercle en technopolymère sans halogène à base d'ABS. Couvercle réversible. Étiquette autocollante d'identification des circuits incluse. Obturateurs pour modules non utilisés inclus. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et la double isolation. Rail DIN en acier galvanisé monté. Réglable sur deux hauteurs. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005 et EN 60670-22:2013. Température d'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Température de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Indice de protection IP40. L'indice de protection IP40 (impossibilité d'introduire un fil d'essai de Ø 1 mm) est obtenu en installant des accessoires avec un indice de protection IP40, des appareils avec une surface frontale lisse ou avec des cache-trous. Dimensions extérieures : 400x600x130 mm  
54 modules DIN (3x18)  
Puissance dissipée : 79 W

## Etim

**GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)**

**CLASS EC000214 - Coffret de distribution**


Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP40	Largeur dans les unités de partition	54
Couleur	Gris	Largeur	400 mm	Hauteur	600 mm
Profondeur	130 mm	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Type de couvercle	Sans	Type de porte	Autre	Couvercle/porte transparent(e)	No
Avec serrure	No	Profondeur intérieure	130 mm	Nombre de rangées	3
Possibilité de montage en saillie	No	Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No
Porte pour transmission du signal	No	Type de fermeture	Autre	Borne de mise à la terre	No
Borne à conducteur neutre	No	Avec Rail DIN	Oui	Finition CEM	No

## Caractéristiques techniques

taille 400x600x130 mm Dissipation de puissance 79 W


## Documentation disponible en téléchargement

**Instruction booklet**




Istruzioni 600-610\_0423.pdf

**Certification**



Serie 600-610  
IMQ\_CA02.00428\_2018.pdf

## Dimensions et dessins techniques

 EC61054\_2025.pdf

## Code à barres



8032636763044

**Unit**

1 NR

4 [kg]