

EC62072



**WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65
420x885x150mm 72 MOD. (4x18) GREY**

Coffrets > Montage mural > Coffrets modulaires > SÉries 620 -
ip65 porte fumè > Coffret de distribution > Gris

Symboles/marques/approptions techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Coffret montage en saillie. Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS résistant aux rayons UV et sans halogène. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Fond et couvercle en technopolymère sans halogène à base d'ABS. Couvercle réversible. Porte en polycarbonate fumé. Possibilité d'installer la clé de sécurité à cylindre. Fermeture de la porte avec doubles inserts coulissants à ressort. Étiquette autocollante d'identification des circuits fournie. Obturateur pour modules inutilisés fourni. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et la double isolation. Rail DIN en acier galvanisé monté. Réglable sur deux hauteurs. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Températures pendant l'installation : minimum -5°C, maximum +60°C. Températures de fonctionnement : minimum -25°C, maximum +70°C. Indice de protection IP65.

Équipé de fenêtres modulaires asymétriques à 18 modules permettant de varier la distance entre les rails DIN sur trois niveaux ; il est possible de fixer les rails DIN au niveau des fenêtres. La partie inférieure du coffret est prédisposée pour le montage de la plaque de fond art. EC450P8. Les fenêtres pour modules DIN sont remplaçables par des fenêtres pleines art. EC67018 pour réaliser des combinaisons mixtes et de petites automatisations. Toutes les fenêtres sont plombables.

Dimensions extérieures 420x885x150 mm

Entraxe fenêtres / rails DIN réglable 150-175-200 mm

72 modules DIN (4x18)

Puissance dissipable 85 W

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000214 - Coffret de distribution


Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP65	Largeur dans les unités de partition	72
Couleur	Gris	Largeur	420 mm	Hauteur	885 mm
Profondeur	150 mm	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Type de couvercle	Porte	Type de porte	Double	Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Avec serrure	No	Profondeur intérieure	150 mm	Nombre de rangées	4
Possibilité de montage en saillie	No	Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No
Porte pour transmission du signal	No	Type de fermeture	Autre	Borne de mise à la terre	No
Borne à conducteur neutre	No	Avec Rail DIN	Oui	Finition CEM	No

Caractéristiques techniques

taille	420x885x150 mm	Dissipation de puissance	85 W
--------	----------------	--------------------------	------


Documentation disponible en téléchargement

Instruction booklet



Istruzioni
620_0423.pdf

Dimensions et dessins techniques



EC62072_2025.pdf

Code à barres



8033576778037

Unit

1 NR

0.9x0.47x0.165 [m]

7.5 [kg]