SYSTÈMES DE GOULOTTES D'INSTALLATION À CLIPSAGE DIRECT POUR APPAREILLAGES 45x45 mm **SERIE KUADRA**

CARACTÉRISTIQUES :

- Goulotte d'installation à 3 compartiments, à clipsage direct, pour appareillages 45x45 mm.
- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 j).
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

BLANC RAL 9001

IP 40

Goulotte d'installation 165x55 à trois compartiments, à clipsage direct, pour appareillages 45x45

ARTICLE	DESCRIPTION - SECTION UTILE	DIMENSIONS mm	PRÉDISPOSITION À LA SÉPARATION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC22016555-3	Goulotte et couvercle 3 compartiments - 7.544 mm²	165x55	OUI (6)	16 m
EC220AI16555-3	Angle interne variable	165x55	-	1/10 pcs
EC220AE16555-3	Angle externe variable	165x55	-	1/8 pcs
EC220AP16555-3	Angle plat	165x55	-	1/8 pcs
EC220GU16555-3	Jonction linéaire base	165x55	-	10/50 pcs
EC220GC45	Jonction linéaire couvercle	45	-	5/50 pcs
EC220GA45	Jonction pour raccordement couvercle / appareillage	45	-	5/50 pcs
EC220TT16555-3	Bouchon terminal	165x55	-	2/10 pcs
ECSSB3	Boîte de séparation et dérivation	250x250x100	-	1/4 pcs
ECSESB	Séparateur	-	-	50 m



EC22016555-3




EC220AI16555-3



EC220AE16555-3



EC220AP16555-3



EC220GU16555-3




EC220GC45



EC220GA45



EC220TT16555-3



ECSSB3



ECSESB