GOULOTTES STANDARDS

SYSTÈMES DE GOULOTTES D'INSTALLATION À CLIPSAGE DIRECT POUR APPAREILLAGES 45x45 mm **SERIE KUADRA**

CARACTÉRISTIQUES :

- Goulotte d'installation à 2 compartiments, à clipsage direct, pour appareillages 45x45 mm.
- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 j).
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

BLANC RAL 9001

IP 40

Goulotte d'installation 135x55 à deux compartiments, à clipsage direct, pour appareillages 45x45

ARTICLE	DESCRIPTION - SECTION UTILE	DIMENSIONS mm	PRÉDISPOSITION À LA SÉPARATION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC22013555-2	Goulotte et couvercle 2 compartiments - 6.193 mm²	135x55	OUI (4)	16 m
EC220AI13555-2	Angle interne variable	135x55	-	1/10 pcs
EC220AE13555-2	Angle externe variable	135x55	-	1/8 pcs
EC220AP13555-2	Angle plat	135x55	-	1/8 pcs
EC220GU9055	Jonction linéaire base	-	-	10/50 pcs
EC220GC45	Jonction linéaire couvercle	45	-	5/50 pcs
EC220GA45	Jonction pour raccordement couvercle / appareillage	45	-	5/50 pcs
EC220TT13555-2	Bouchon terminal	135x55	-	2/10 pcs
ECSSB3	Boîte de séparation et dérivation	250x250x100	-	1/4 pcs
ECSESB	Séparateur	-	-	50 m



EC22013555-2




EC220AI13555-2



EC220AE13555-2



EC220AP13555-2



EC220GU9055




EC220GC45



EC220GA45



EC220TT13555-2



ECSSB3



ECSESB